



DRT V1000 Gumihevederes Midi Homlokrakodó

Specifikáció	
Választható motor	Kubota D902-E4B-THM-1/Perkins 403J-11
Üres súly alapkánállal	1538 Kg
Ajánlott operációs teher	454 Kg
Billenési pont	1315 Kg
Utazósebesség előre	5.8Km/h
Utazósebesség hátra	3.9Km/h
Földnyomás	2800 Kg/m ²
Emelési pálya	Függőleges
Motor	
Teljesítmény	25 Le
Hengerek száma	3
Üzemanyag	Diesel
Üzemanyag tank	25 L
Motorhűtés	Folyadék
Emisszió	EU NRM 97/68/EC Stage 5
Motor fordulatszám rpm	Kubota:3600 Perkins:2800
Zajtéher	≤95 Db
Hidraulika	
Hidraulikai szivattyú 3 db	Hansa (Olasz) 45 L/ Min
Hidraulika szelep blokk	Hydro Control (Olasz)
Hidraulika tank kapacitás	22 L

Adapter hidraulika teljesítménye	56.8 L/Min
Menetelő motor	Danfoss
Adapter hidraulika nyomás	19.3Mpa
Hidraulikai gyorscsatlakozók	200 Bar
Adapterek csatlakoztatása	CII (Common Industry Interface)
Minősítések	CE,SGS, BV, ISO, TUV
Garancia	1-5 Év
<u>Adapterek</u>	
900 mm alapkanál	Súly: 83 kg Űrtartalom:0.18 m ³
1400 mm kanál	Súly:129 kg Űrtartalom:0.34 m ³
1060 mm 4-1 nyitható kanál	Súly: 110 kg Űrtartalom:0.12 m ³
Betonkeverő kanál	Súly: 175 kg Űrtartalom:0.9 m ³
Vésőkalapács	Súly: 160 kg 800-1400 bpm, vésőszár 40mm
Széleskörű erdészeti kiegészítők kaphatók	

Elérhetőség:
info@mini-gep.hu
+36307344246